






Tableau comparatif des caractéristiques des 5 lampes de la gamme Philips Xperion 6000

		 Philips Xperion 6000 UV Pillar	 Philips Xperion 6000 Pillar	 Philips Xperion 6000 Slim	 Philips Xperion 6000 Pocket	 Philips Xperion 6000 Line	
Caractéristiques principales		Source lumineuse puissante, IRC élevé, lampe UV	Pliable Angles de faisceau réglables	Polyvalente et rotative pour les espaces exigus	Compacte, parfaite pour les espaces exigus	Faisceau lumineux large pour éclairer les grandes zones	
Liens		Vidéo démo	Vidéo démo	Vidéo démo Photothèque	Vidéo démo	Vidéo démo	
Lumière	Mode Boost - Flux lumineux	500 lumens	500 lumens	500 lumens	300 lumens	300 lumens	
	Mode Éco - Flux lumineux	250 lumens	250 lumens	250 lumens	150 lumens	150 lumens	
	Projecteur/lampe flexible Flux lumineux	180 + lumière UV	180 lumens	150 lumens	100 lumens	120 lumens	
	Température de couleur	6000 Kelvin					
	Indice de rendu des couleurs (IRC)	95	82	72	82	72	
	LED	LED COB	LED COB	LED COB	LED COB	LED SMD	
Charge	Batterie	3,7 V 4 400 mAh (16,28 Wh)	3,7 V 4 400 mAh (16,28 Wh)	3,7 V 2 600 mAh (9,62 Wh)	3,7 V 2 000 mAh (7,4 Wh)	3,7 V 2 200 mAh (8,14 Wh)	
	Temps de charge	< 4,5 heures	< 4,5 heures	< 4 heures	< 3,5 heures	< 3,5 heures	
	Autonomie	Mode Boost	Jusqu'à 4,5 heures	Jusqu'à 4,5 heures	Jusqu'à 4,5 heures	Jusqu'à 3,5 heures	Jusqu'à 4,5 heures
		Mode Éco	Jusqu'à 10 heures	Jusqu'à 10 heures	Jusqu'à 7 heures	Jusqu'à 7 heures	Jusqu'à 8 heures
		Projecteur / lampe flexible	Jusqu'à 12 heures	Jusqu'à 12 heures	Jusqu'à 9 heures	Jusqu'à 10 heures	Jusqu'à 9 heures
	Rechargeable via USB Adaptateur inclus	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	
Station d'accueil multiple	Accessoire en option	Accessoire en option	Accessoire en option	Accessoire en option	-		
Polyvalence	Montage	2 aimants	2 aimants	2 aimants	1 aimant	1 aimant	
		Crochet rotatif à 360°					
	Flexibilité de la lampe	Rotation à 90°	Rotation à 90°	Pliable à 180° Rotation 270°	Flexible de 25 cm	-	
	Angle de faisceau	100°	100°	100°	110°	110°	
	Find My Device	Inclus	Accessoire en option	Accessoire en option	-	-	
	Indicateur de batterie	Affichage numérique	LED basse consommation	LED basse consommation	LED basse consommation	LED basse consommation	
Solidité	Finition	ABS, caoutchouc	ABS, caoutchouc	ABS, caoutchouc	ABS, caoutchouc	ABS	
	Indice de résistance aux impacts (IK)	IP65	IP65	IP54	IP65	IP65	
	Indice de protection contre la pénétration (IP)	IK07	IK07	IK07	IK07	IK07	